

VDT

SYSTÈME D'ASPIRATION DE POUSSIÈRE



1 SEULE SOURCE D'ÉNERGIE EXTÉRIEURE : LE PNEUMATIQUE

▶ LE SYSTÈME FONCTIONNE GRÂCE À SA CONNEXION AVEC LE COMPRESSEUR ET SE POSITIONNE IDÉALEMENT ENTRE L'OUTIL ET LE COMPRESSEUR

LE SYSTÈME VDT EST UNIVERSEL

▶ IL PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC TOUT OUTIL, DE TOUTES MARQUES

AUCUN APPORT EN EAU

▶ LA POUSSIÈRE EST ABSORBÉE PAR UN FILTRE HEPA LAVABLE

LE SYSTÈME EST POSITIONNABLE JUSQU'À 5 MÈTRES DE L'OUTIL

▶ PLUS DE LIBERTÉ POUR LES OPÉRATEURS

KIT LÉGER ET MOBILE

▶ FACILEMENT MANIPULABLE SUR LE TERRAIN

FAIBLE CONSOMMATION D'AIR

▶ IL SUFFIT D'UN COMPRESSEUR 2500 L POUR FAIRE FONCTIONNER UN MARTEAU MAC3 25kg ET LE VDT

BOUTON START/STOP SUR LE VDT

▶ VOUS DÉCIDEZ QUAND VOUS COMMENCEZ ET ARRÊTEZ, INDÉPENDAMENT DU MARTEAU

▶ POUR RÉDUIRE LE BRUIT, LE VDT EST ÉQUIPÉ D'UN SILENCIEUX



MODÈLE	POIDS kg - lb	PRESSION bar - PSI	FILTRE	RÉSERVOIR L	RACCORDEMENT	CONSO. AIR l/min - cfm	NIV. DE VIBRATION m/s
VDT	2,7 - 5,9	6 - 87	OSHA Standard 1926.1153	20	3/4	1 000 - 35,3	0



OPTIONS

COLLECTE & TRAITEMENT

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ

Découvrez l'ensemble du catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :

