

MSPC-S

COMPRESSEURS À PISTONS
MONO-ÉTAGÉS



MATÉRIEL PROFESSIONNEL EN FONTE



FAIBLE VITESSE DE ROTATION



ROBUSTE - LONGUE DURÉE DE VIE



SIMPLE À UTILISER



ÉQUIPEMENTS



Moteur électrique LEROY-SOMER ou WEG

- ▶ Alimentation 400/3/50Hz
- ▶ IP55 classe d'isolation F – Rendement IE3
- ▶ Option 230V monophasé jusqu'à 2,2kW



Accouplement poulies-courroies

- ▶ Entraînement par courroies trapézoïdales
- ▶ Tension et alignement aisés
- ▶ Grille de protection courroies
- ▶ Poulie en fonte spéciale pour assurer la ventilation du compresseur



Unité de compression performante

- ▶ Cylindres et carters en fonte
- ▶ Soupapes concentriques en acier inoxydable
- ▶ Pistons et tête de cylindre en aluminium spécial



Equipements inclus

- ▶ Réservoir d'air certifié CE
- ▶ Pressostat
- ▶ Clapet anti-retour
- ▶ Électrovanne de décharge pour démarrage à vide (au delà de 4kW)
- ▶ Modèles sur 80 litres mobiles : roues et poignées

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PUISSANCE		PRESSION bar	DÉBIT (ASPIRATION) L/min	VITESSE rpm	CUVE L	DIMENSIONS (L x l x H) mm	POIDS kg
	kW	HP						
MSPC S1	1,1	1,5	8	205	800	80	1202 x 426 x 894	93
MSPC S2	1,5	2	8	327	800	80	1202 x 426 x 894	106
MSPC S3	2	3	8	410	800	200	1531 x 450 x 1037	135
MSPC S5	4	5,5	8	607	800	250	1830 x 466 x 1145	209
MSPC S5	4	5,5	8	607	800	500	1830 x 466 x 1145	250
MSPC S7	5,5	7,5	8	1013	800	500	1927 x 664 x 1291	308
MSPC S10	7,5	10	8	1657	800	500	1926 x 668 x 1413	390

OPTIONS

ALIMENTATION 230V MONOPHASÉE MODÈLES MSPC S1, S2 ET S3

COFFRET DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE POUR MODÈLE 7,5kW/10HP

Découvrez
l'ensemble du
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :

